

SYSTEMÜBERSICHT FUGENMASSEN

	ARDEX G4 BASIC 1 - 6 Zementgebundener Fugenmörtel	ARDEX G6 FLEX 1 - 6 Zementgebundener Flex-Fugenmörtel	ARDEX G8S FLEX 1 - 6 Zementgebundener Flex-Fugenmörtel, schnell	ARDEX G5 BASIC 2 - 15 Zementgebundener Fugenmörtel	ARDEX G7 FLEX 2 - 15 Zementgebundener Flex-Fugenmörtel	ARDEX G9S FLEX 2 - 15 Zementgebundener Flex-Fugenmörtel, schnell
Anwendungsbereich	innen und außen Wand und Boden	innen und außen Wand und Boden	innen und außen Wand und Boden	innen und außen Wand und Boden	innen und außen Wand und Boden	innen und außen Wand und Boden
Fugenbreite	von 1–6 mm	von 1–6 mm	von 1–6 mm	von 2–15 mm	von 2–15 mm	von 2–15 mm
Einsatzbereich	Zum Fugen von Fliesen aus Keramik, Glasfliesen, feuchteunempfind- lichen Natur- und Betonwerksteinplatten, Mosaik aus Glas, Porzellan und Keramik.	Zum Fugen von Fliesen aus Keramik, Glasfliesen, feuchteun- empfindlichen Natur- und Betonwerksteinplatten, Mosaik aus Glas, Porzellan und Keramik.	Zum Fugen von Fliesen aus Feinsteinzeug, Steinzeug und Steingut, Glasfliesen, feuchteun- empfindlichen Natur- und Betonwerksteinplatten, Mosaik aus Glas, Porzellan und Keramik sowie Glasfliesen.	Zum Fugen von Fliesen aus Steingut, Steinzeug und Feinsteinzeug, Spalt- und Klinkerplatten sowie feuchteunem- pfindlichen Natur- und Betonwerksteinplatten.	Zum Fugen von Fliesen aus Steingut, Steinzeug und Feinsteinzeug, Spalt- und Klinkerplatten sowie feuchteunem- pfindlichen Natur- und Betonwerksteinplatten.	Zum Fugen von Fliesen aus Feinsteinzeug, Steinzeug und Steingut, feuchteunempfind- lichen Natur- und Betonwerksteinplatten, Mosaik aus Glas, Porzellan und Keramik.
Verarbeitungszeit	1 ½ Stunden	1 ½ Stunden	½ Stunde	1 ½ Stunden	etwa 45 Minuten	etwa 20 Minuten
Begehbarkeit nach	etwa 4 Stunden	etwa 4 Stunden	etwa 1 ½ Stunden	etwa 5 Stunden	etwa 1 ½ Stunden	etwa 1 ½ Stunden
Vergütung mit ARDEX E 95 Fugenvergütung möglich	nein	nein	nein	nein	nein	nein
Fußbodenheizungseignung	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Besonderheiten	Besonders geeignet für Steingut.	Mit vorbeugendem Schutz gegen Schimmelpilze, geeig- net für Boden- und Wandheizung.	Mit vorbeugendem Schutz gegen Schimmelpilze, geeig- net für Boden- und Wandheizung.	Hohe Festigkeit, gute Flankenhaftung, leicht einzufügen mit langer Waschzeit, kein Aufbrennen.	Ideal für große Flächen, hoch verformbar.	Hoch verformbar
Farben	brillantweiß, silbergrau, hellgrau, zementgrau	brillantweiß, pergamon, silbergrau, hellgrau, zementgrau,jasmin, bahamabeige	weiß, pergamon, silber- grau, grau, hellgrau, zementgrau,jasmin, bahamabeige, basalt, anthrazit, sandbeige, jurabeige, dunkelbraun, balibraun	silbergrau, grau, zementgrau, basalt	silbergrau, grau, zementgrau, basalt	silbergrau, grau, zementgrau, basalt, anthrazit

Bitte Prospektaussagen beachten.

	ARDEX GK Belastungsfuge	ARDEX FK NEU Belastungsfuge, schnell	ARDEX FL Flexible Schnellfugmasse	ARDEX MG Natursteinfuge	ARDEX EG 8 Hybridfuge	ARDEX WA Epoxifuge
Anwendungsbereich	innen und außen Wand und Boden	innen und außen Wand und Boden	innen und außen Wand und Boden	innen Wand und Boden	innen und außen Wand und Boden	innen und außen Wand und Boden
Fugenbreite	ab 4 mm	von 2–12 mm	von 4–15 mm	bis 8 mm	von 2–12 mm	von 2–15 mm
Einsatzbereich	Zum Fugen von Fliesen aus Steinzeug und Feinsteinzeug, Betonwerksteinplatten, feuchtigkeitsun- empfindlichen Naturwerksteinplatten, Spaltplatten und Klinkerplatten, Fassadenriemchen und Glasbausteinen.	Zum Fugen von Fliesen und Platten in Werkstätten, Waschanlagen, Schwimmbädern, auf Gewerbeflächen, Treppenanlagen, Laubengängen, Balkonen und Terrassen.	Zum Fugen von Fliesen aus Keramik, Glas, Klinkern, Spaltplatten und feuchtigkeits- unempfindlichem Naturstein, besonders geeignet für Balkone, Terrassen und Fassaden.	Zum Fugen von Jura- Marmor, Solnhofener Platten und kristallinem Marmor sowie anderen feuchtigkeitsempfind- lichen Natursteinen, verhindert Randverfärbungen.	Zum Fugen von keramischen Fliesen, Platten, Klinkern, Spaltplatten und Mosaik. Zum Kleben von Mosaik aus Glas und Porzellan auf Wand- und Bodenflächen.	Zum Fugen von keramischen Fliesen, Platten, Klinkern, Spaltplatten und Mosaik bei chemischer Beanspruchung.
Verarbeitungszeit	½ Stunde	½ Stunde	½ Stunde	½ Stunde	¾ Stunde	etwa 80 Minuten
Begehbarkeit nach	etwa 1 ½ Stunden	etwa 1 ½ Stunden	etwa 1 ½ Stunden	etwa 1 ½ Stunden	etwa 2 Tage	etwa 12 Stunden
Vergütung mit ARDEX E 95 Fugenvergütung möglich	ja	ja	nein	nein	nein	nein
Fußbodenheizungseignung	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Besonderheiten	Frost-Tausalzbeständig	Die Fugen sind früh belastbar.	schnell erhärtend, wasserabweisend, flexibel	mit ARDURAPID-Effekt	chemikalienbeständig, hoch belastbar, leicht einzufügen und zu waschen	chemikalienbeständig, hoch belastbar
Farben	grau, sandbeige	grau, basalt	grau	brillantweiß, silbergrau, jurabeige, anthrazit, sandbeige, steingrau	weiß, silbergrau, grau, anthrazit, bahama- beige	weiß, grau, silbergrau, anthrazit

Bitte Prospektaussagen beachten.