


Klemmrolle MINERAL PLUS KR 034

Mineralwolle gemäß ÖNORM EN 13162
MW-EN 13162-T3-AFr10
Produktart nach ÖNORM B 6000 MW-W

Mineralwolle Klemmrolle gebunden mit den natürlichen
ECOSE®-Bindemittel



Anwendungsbereich

- Nicht belastbare, nicht brennbare Wärme- und Schalldämmung für Holzrahmen-Konstruktionen.
- Ideal für den Dachausbau und Holzriegelbau.
- Zum Einklemmen zwischen Tragkonstruktionen (Sparren, Zangen, Dremmelsteher, Riegel).

Produktvorteile

- Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D = 0,034 \text{ W/mK}$
- Nicht brennbar (Brandverhalten nach Euroklasse A1)
- Hergestellt mit dem natürlichen ECOSE® Bindemittel
- Sehr gute Schalldämmung
- Angenehm in der Anwendung
- Formstabil und dennoch biegsam

- Durchgehend wasserabweisend
- Hohe Komprimierung spart Ladevolumen und Lagerplatz
- Recyclingfähig

Verarbeitung

- Bitte beachten Sie die jeweiligen Verarbeitungsrichtlinien. Es gelten die einschlägigen Normen und die anerkannten Regeln der Technik.
- Alle aktuellen Informationen zum Produkt und zur Verarbeitung finden Sie auf unserer Website.



Produktdaten

Dicke [mm]	Breite [mm]	Länge [mm]
80	1200	6000
100	1200	4800
120	1200	4000
160	1200	3000
200	1200	2400

Lieferform: Rollenpakete bzw. Großverpackungen (Rollenpakete auf Einwegpalette)
Verpackung: Schrumpffolie
Weitere Dicken auf Anfrage

Technische Daten

Eigenschaften	Zeichen	Beschreibung / Daten					Einheit	Norm	Stufe gemäß EN 13162
Brandverhalten	-	A1						EN 13501-1	
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit	λ_D	0,034					W/mK	EN 13162	
Dicke	d	80	100	120	160	200	mm	-	
Nennwert des Wärmedurchlasswiderstandes	R_D	2,35	2,90	3,50	4,70	5,85	m ² K/W	EN 13162	
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl	μ	1						EN 131627	MU1
Längenbezogener Strömungswiderstand	-	≥ 10					kPa.s/m ²	EN 29053	AFr10

Hinweis zu Lagerung und Verarbeitung


Dämmstoffe müssen vor Feuchtigkeitseinwirkung geschützt werden. Sie sind trocken zu lagern und einzubauen.

Zertifikate und Bescheinigungen

www.blauer-engel.de/uz132



Declare.

**Knauf Insulation GmbH**

Industriestraße 18
9586 Fürnitz
T: + 43 4257 3370-0
E: info.at@knaufinsulation.com

www.knauf.com

Der Vertrieb erfolgt über den Fachhandel

Die Kennwerte im vorliegenden Produktdatenblatt entsprechen dem derzeitigen Entwicklungsstand unserer Produkte und verlieren bei Erscheinen einer Neuausgabe ihre Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Die Eignung des Produktes ist nicht verbindlich für Einzelfälle besonderer Art. Es gelten ausnahmslos unsere AGBs auf unserer Website knauf.com/de-AT/knaufinsulation. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.

12/2025 – sp/jb (ersetzt 12/2024 – sp/jb)