

BMI Schutzvlies RMS 500

(Art.Nr.: R2528)

Trenn-, Schutz- und Speichervlies



PRODUKTBESCHREIBUNG

Zum Schutz der Dachabdichtung mit gleichzeitiger Trenn- und Wasserspeicherfunktion.

VORTEILE UND PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- 100 % Recycling-Kunststofffasern (PP/PES/ Acryl)
- Wasserspeicherung ca. 3,5 l/m²
- Erfüllung der Vorgaben der FLL-Dachbegrünungsrichtlinien
- mechanisch verfestigt
- detektorgeprüft
- verrottungsfest
- recycelbar

ANWENDUNGEN

- Als Schutzlage auf Dachabdichtungen mit gleichzeitiger Trenn- und Wasserspeicherfunktion, gemäß ÖNORM B 3691
- Trennung von materialunverträglichen Produkten (z.B. PVC und Bitumen).
- Speicherung von Wasser und Nährstoffen.

TECHNISCHE DATEN	PRÜFVERFAHREN
Material	PP/PES/Acryl-Recyclingfasern
Nennstärke	ca. 4,0 mm
Flächengewicht	ca. 500 g/m ²
Farbe	Multicolor
Geoburstheitsklasse	GRK 2
Wasserspeicher	ca. 3,5 l/m ²
Liefergewicht	ca. 50,0 kg/Rolle - ca. 275,0 kg/volle Europalette
Packmaß	Durchmesser ca. 0,50 m, Länge ca. 2,0 m / pro Rolle
Menge/Liefereinheit	100 m ² /Rolle = 2,0 x 50,0 m 500 m ² /Palette
Lieferform	5 Rollen auf Europalette 80 x 120 cm
mechanisch verfestigt	ja
detektorgeprüft	ja
verrottungsfest	ja

Bei den obengenannten Daten handelt es sich um Richtwerte, die unter Laborbedingungen erzielt wurden. Die Werte unterliegen einer gewissen Fertigungstoleranz. Die in dieser Produktinformation enthaltenen Daten entsprechen dem technischen Wissen von BMI Austria z.Zt. ihrer Herausgabe. Es bleibt BMI Austria vorbehalten, sie zu gegebenen Zeitpunkt entsprechend neueren Erkenntnissen zu ergänzen und zu ändern, sowie die genannten Eigenschaften zu modifizieren. Keine Haftung für Druckfehler.