

Produktdatenblatt „Rostausbildung bei Ortbetonwänden“

Mineralisierte Holzspan-Bauplatte WSD 25 nach ETA-19/0427 mit erhöhter Rohdichte und hoher dynamischer Steifigkeit

Besondere Vorteile:

- # Rascher Einbau ohne Montagehilfen (Dübel)
- # Keine zusätzlichen Schalarbeiten notwendig
- # Vollflächiger Verbund mit der Betondecke
- # Keine Vorbehandlung notwendig
- # Sofortiges Isolieren möglich



Format: 2000 x 500 mm; 5 x vorgebohrt

Dicke: 25 mm

Anwendungsbereich:

Bei Ortbetonwänden als Deckenrostschalung

Verpackung: Stapel, lose



Art. Nr.	Dicke mm	Liefergew. ca. kg/m ²	Liefereinheit m ² /Stapel
2074	25	23	80



Wenn Holz und Beton sich verbinden,
entsteht einer der besten Baustoffe.

Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten!



Firmensitz: A-9433 St. Andrä
Firmengericht: LG Klagenfurt
Firmen-Nr.: FN 120659s
UID-Nr.: ATU 26937009

DVR-Nr.: 0460630
ARA-Lizenznr.: 6081
EORI-Nr.: ATEOS1000008282
DG-Nr.: 500070019

Banken: Raiffeisenbank Mittleres Lavanttal eGen
IBAN AT28 3948 1000 0000 1750
BIC-Code: RZKT AT 2K 481

Außenhandelsbank:
Raiffeisen Zentralbank
Österreich AG,
A-1010 Wien

