

Schachkone SH-F DN1500 mit Mörtelfalz

Produktgruppe
PG 16



Produktionsart :

sofortentschalt

Dichtungsart :

keine Dichtungen

Betongüte :

B7

Festigkeitsklasse :

C30/37

Aggressivitätsstufe :

AS2L / ÖNORM B 2503

Expositionsklassen :

XC4, XD3, XF4, XA2L, XA2T, XW2

Bewehrung :

keine Bewehrung

Lieferzeit :

je nach Auftragslage ca.2 Werktage nach Bestellung

Zertifizierungen :

DIN 4034 - 2

Montageanleitung :

https://www.haba-beton.com/daten/AT_Montageanleitung_SR-F



schematische Darstellung

Nennweite	Öffnung	Bauhöhe	Wanddicke	Gewicht ca.	Steighilfen	Zeichnung-ID	Produktionswerk	
DN	d 10	h	t					
mm	mm	mm	mm	kg/St				
Schachthälse (Konen), SH-F exzentrisch nur für Österreich								
1500 ¹⁾	625	600	90	760	---	SRF 232	N	
1500 ¹⁾	625	600	90	760	Alu-Poly-blau	SRF 141	N	
Nennweite	Öffnung	Anschlüsse	Bauhöhe	Wanddicke	Gewicht ca.	Steighilfen	Zeichnung-ID	Produktionswerk
DN	d 10		h	t				
mm	mm		mm	mm	kg/St			
Schachthälse (Konen), SH-F zentrisch nur für Österreich								
1500 ¹⁾	625		570	90	760	---	SRF 143	K
1500 ¹⁾	625		600	90	760	---	SRF 261	N