



Ausgabe 2015-07 (014-06-09)

Artikelnummer 01016-01017

Meinl Pistolen Winter & Sommer

Produktbeschreibung

Meinl Pistolen Winter & Sommer ist ein klimafreundlicher, feuchtigkeithärtender, 1-Komponenten Polyurethanschaum.

Empfiehl sich auch für den Einsatz in Klimabündnis-Gemeinden.

Anwendungsbeispiele

- Zum Isolieren, Dämmen, Füllen und Befestigen im Dach- und Wandbereich
- Ausschäumen zwischen Blindstock und Mauerwerk
- Ausschäumen von Anschlussfugen und Hohlräumen im gesamten Innenausbau
- Füllen von Mauerdurchbrüchen
- Isolieren und Dämmen von Rohren in Mauerfugen. Der Schaum isoliert gut gegen Kälte, Wärme und Schall - jedoch nicht gegen Sickerwasser (ggf. mit Meinl WasserDicht zusätzlich abdichten).
- Einbau von Fenstern - Der Abstand zwischen Fensterstock und Mauerwerk soll nicht mehr als 2,5 cm betragen.
- Für die Montage von Rohinstallationen

Für den Holztürzargen-Einbau empfiehlt sich Meinl TürFix oder Meinl Hält & Bleibt.

Vorteile

- schäumen bis -10 °C Umgebungstemperatur möglich
- hohe Schaumausbeute durch exakte Dosierung
- hervorragende Klebkraft
- alterungsbeständig, unverrottbar (jedoch nicht UV-beständig)
- überwiegend geschlossenzellig und schrumpffrei



Alle Angaben in diesem Artikeldatenblatt sind ohne Gewähr. Trotz aller Sorgfalt können sich die Daten inzwischen verändert haben. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden. Wilhelm Meinl GesmbH, A-4632 Pichl bei Wels, Gewerbepark Inn 21, Telefon +43(0)7249-48646, Fax 20, www.meinlschaum.at, fuge@meinl.co.at

- haftet ausgezeichnet auf Beton, Ziegel, Putz, Styropor, Hart-PVC u.v.m. (ausgenommen z.B. Polyethylen, Silikonkautschuk u.ä.)
- nach dem Aushärten kann man den Schaum mechanisch bearbeiten (schneiden, schleifen, bohren), überputzen, überkleben sowie überstreichen

Verarbeitungshinweise

Untergründe von losen Teilen, Trennmittel (wie Fett etc.) befreien und gut befeuchten (bei trockener Umgebung). Bei Temperaturen unter 0° nicht befeuchten! Eisenteile müssen mit einem Korrosionsschutz versehen sein. Schichtdicken von mehr als 40 mm in mehreren Lagen schäumen. Jede Lage zusätzlich befeuchten bzw. gegebenenfalls aushärten lassen. Die vollständige Schaumaushärtezeit ist stark abhängig von der Umgebungstemperatur und -feuchtigkeit sowie der Schichtdicke und kann mehrere Stunden betragen. Die Umgebung der Schäumstelle gegen mögliche Verschmutzung abdecken (Klebeband). Frischen Schaum nicht berühren! Nach dem Erhärten ist nur noch eine mechanische Entfernung möglich. (Ausgehärteter Schaum auf menschlicher Haut wird nach 1-2 Tagen von selbst abgestoßen).

Guter Tipp!

Verunreinigungen (frische Schaumspritzer) sofort mit **Meinl Profe® Reinigungstüchern** entfernen. Die Profe Reinigungstücher sind hochwirksam und universell einsetzbar (auch auf lackierten Oberflächen). Zum Reinigen von PU-Schaumpistolen beim Dosenwechsel empfehlen wir Meinl PU-Entferner.

Einfache Handhabung

Inbetriebnahme:

- 1 Schaumdose ca. 20 x schütteln (vor jedem Gebrauch).
- 2 Schaumdose auf Pistolen-Adapter schrauben (nicht zu fest).
- 3 Stellschraube aufdrehen und danach Abzughebel mind. ca. 2 Sekunden drücken (Füllen des Pistolenlaufs) und Schaum kurz ausströmen lassen (in Karton oder ähnliches).
- 4 Schaumpistole ist jetzt betriebsbereit (Dose zeigt nach oben).
- 5 Der Schaumaustritt wird mit dem Abzughebel reguliert und kann mit der Stellschraube begrenzt werden.

Dosenwechsel:

Vor Dosenwechsel neue Dose gut schütteln, vollständig entleerte Dose von der Pistole abschrauben und sofort (innerhalb 30 Sekunden) durch eine neue Dose ersetzen und wiederum Abzughebel sofort ca. 2 Sekunden drücken und Schaum ausströmen lassen (damit die während des Dosenwechsels in die Pistole eingedrungene Luftfeuchtigkeit verdrängt wird, die zu Funktionsstörungen, z.B. Verklebungen führen könnte).

Nach Gebrauch:

- 1 Pistole mit Schaum gefüllt lassen (nicht leer schäumen) und immer eine gefüllte Dose auf der Pistole lassen.
- 2 Stellschraube gut zudrehen.
- 3 Dose aufrecht wegstellen (Pistole nach oben).

Pistolen-Reinigung bei Störungen:

- 1 Schaumreste an der Düsen Spitze vorsichtig entfernen.
- 2 Dose von der Pistole abschrauben (Adapter vom Körper weghalten und nur im Freien durchführen).
- 3 Frische Schaumreste am Pistolen-Adapter mit Kartonstreifen oder ähnlichem entfernen.
- 4 PU-Entferner-Dose auf Pistole aufschrauben und Pistole gut durchspülen (PU-Entferner ca. 5 Minuten einwirken lassen und nochmals gut durchspülen).
- 5 Anschließend neue Schaumdose auf Pistole aufschrauben und sofort schäumen (wie oben beschrieben).

Technische Daten

Verarbeitungstemperatur:	bis -10 °C Umgebungstemperatur möglich
Doseneinhaltstemperatur:	+5°C bis +25 °C (Dose niemals erhitzen - Berstgefahr!)
Temperaturbeständigkeit:	-40 °C bis +90 °C
Klebfreiheit:	ca. 5-10 Min. (T=18 °C, RF=60 %)
Schneidbar:	nach ca. 20-25 Min. (Ø=3 cm, T=18 °C, RF=60 %)
Aushärtezeit:	1,5-5 Std., abhängig von Temperatur und Feuchtigkeit
Volle Belastbarkeit:	nach ca. 24 Std.
Brandstoffklasse:	B3
Rohdichte:	16-18 kg/m ³
	DIN 4102, Teil 1

Alle Angaben in diesem Artikeldatenblatt sind ohne Gewähr. Trotz aller Sorgfalt können sich die Daten inzwischen verändert haben. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden. Wilhelm Meinl GesmbH, A-4632 Pichl bei Wels, Gewerbepark Inn 21, Telefon +43(0)7249-48646, Fax 20, www.meinlschaum.at, fuge@meinl.co.at

Dimensionsstabilität:	max. -1 %	
Wasseraufnahme:	max. 1 vol. %	DIN 53428
Druckfestigkeit:	0,04-0,05 MPa	DIN 53421
Zugfestigkeit:	0,07-0,08 MPa	DIN 53455
Bruchdehnung:	20-30 %	DIN 53455
Wärmeleitfähigkeit:	0,036 W/(m·K) bei 20 °C	DIN 52612

Allgemeine Hinweise

Die Angaben sind ohne Gewähr und berücksichtigen den derzeitigen Stand der chemischen und technischen Entwicklung. Abänderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Aufgrund der unübersehbaren Anzahl von Anwendungsgebieten kann keine Haftung für das Verarbeitungsergebnis übernommen werden. Vor Verarbeitung sind Eigenversuche durchzuführen.

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge

Bitte beachten Sie bei diesem Artikel die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge am Produkt sowie die Angaben im Sicherheitsdatenblatt.

Entsorgung

Altbestände und Reste nicht mit dem Hausmüll entsorgen. Reste nicht in den Ausguss oder das WC leeren, sondern Sonderabfallsammler/Problemstoffsammelstelle übergeben (gem. ÖNORM S2100).

Abfallschlüsselnummer: 59803: Druckgaspackungen (Spraydosen) mit Restinhalten

Europäischer Abfallkatalog:

15 01 10: Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind
Ungereinigte Verpackungen

Empfehlung:

Nicht völlig restentleerte Behälter Sonderabfallsammler übergeben und nicht mit dem Hausmüll entsorgen.

Für Deutschland gilt: Dose wird ohne zusätzliche Kosten über das Interseroh-System recycelt.

Im Karton: Kostenlose Abholung durch die Interseroh (vorher Zettel ausfüllen).

Einzelne Dosen: Kostenlos zur lokalen Schadstoffsammelstelle oder über Ihre Bezugsquelle.

Fragen beantwortet die Interseroh unter der Infoline: 02203-9147-1366 oder emballagen@interseroh.com.

Lagerung

Unbedingt stehend und kühl lagern, ansonsten kann Ventil verkleben!

Bei Lagerung über 20 °C verkürzt sich die Haltbarkeit.

Verpackung / Verbrauch

Art.Nr.	Farbe	Gebinde	VE	Palette
01016	beige	750 ml/Dose	12 Dosen	624 Dosen
01017 (ohne Handschuhe)	beige	750 ml/Dose	12 Dosen	624 Dosen

1 Dose reicht für ca. 50 lfm Schaumstrang mit 2 cm Ø

Alle Angaben in diesem Artikeldatenblatt sind ohne Gewähr. Trotz aller Sorgfalt können sich die Daten inzwischen verändert haben. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden. Wilhelm Meisl GmbH, A-4632 Pichl bei Wels, Gewerbepark Inn 21, Telefon +43(0)7249-48646, Fax 20, www.meinlschaum.at, fuge@meisl.co.at



Ausgabe 2018-09 (137-12-05-14)

Meinl PU-Entferner

Artikelnummer 01901

Produktbeschreibung

Meinl PU-Entferner ist ein hochaktiver Kaltreiniger zum Entfernen von frischen PU-Schaumverunreinigungen sowie zum Anweichen von angehärtetem PU-Schaum in Schaumpistolen.

Anwendungsbeispiele

- Zum Entfernen von frischen PU-Schaumresten.
- Zum Reinigen von Schaumpistolen.
- Zum Entfernen von frischen Lacken.
- Zum Entfetten von geölten Blechen.
- Zum Ablösen von Kleberesten.

Vorteile

- kann sowohl mit Sprühknopf als auch für die Schaumpistole verwendet werden
- universell anwendbar, auch für andere Reinigungsarbeiten möglich



Alle Angaben in diesem Artikeldatenblatt sind ohne Gewähr. Trotz aller Sorgfalt können sich die Daten inzwischen verändert haben. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden. Wilhelm Meinl GesmbH, A-4632 Pichl bei Wels, Gewerbepark Inn 21, Telefon +43(0)7249-48646, Fax 20, www.meinlschaum.at, fuge@meinl.co.at

Verarbeitungshinweise

Entfernen von frischen PU-Schaumresten

Sprühkopf auf Dosenventil aufsetzen. Meinel PU-Entferner direkt auf die zu reinigende Stelle sprühen, bevor der PU-Schaum angehärtet bzw. klebfrei ist. Anschließend Verunreinigung mit einem Lappen vorsichtig wegwischen. Bei Bedarf Vorgang wiederholen. Ausgehärteter PU-Schaum ist nur noch mechanisch zu entfernen. Bei Textilien und empfindlichen Oberflächen zuerst Farbechtheit prüfen.

Reinigen von PU-Schaumpistolen

1. Frische PU-Schaumreste am Pistolenadapter durch Besprühen entfernen. Eventuell ausgehärtete Schaumreste am Pistolenadapter mechanisch entfernen.
2. Sprühkopf von Dosenventil abnehmen und Meinel PU-Entferner-Dose bis zum Anschlag auf Pistolenadapter aufschrauben. Achtung, nicht festziehen! Abzughebel mehrmals betätigen. PU-Entferner gut einwirken lassen und Abzughebel wiederum betätigen. Mehrfaches Wiederholen des Reinigungsvorganges empfiehlt sich vor längerer Lagerung der PU-Schaumpistole oder vor Auswechslung von Ersatzteilen.

Unbedingt beachten! Bei Kunststoff-Pistolen bzw. Kunststoff-Pistolenadapter muss vor dem Aufschrauben einer PU-Schaumdose die Reinigungsflüssigkeit vollständig abgetrocknet sein.

Achtung! Vor Gebrauch des Meinel PU-Entferners an geeigneter (versteckter) Stelle auf Grundmaterialverträglichkeit prüfen.

Meinel PU-Entferner enthält Wirkstoffe, die Kunststoffe, Lacke, Beschichtungen, Farben, Beschriftungen, Textilien usw. auflösen und aufweichen können.

Technische Daten

Lagertemperatur:	von -5 °C bis +30 °C (Dose niemals erhitzen - Berstgefahr!)
Geruch:	charakteristisch
Flammpunkt:	- 97°C
Zündtemperatur:	235 °C
Siedepunkt/Siedebereich:	- 44 °C
Wasserlöslichkeit:	nicht bzw. wenig mischbar
Spezifisches Gewicht:	0,79 g/cm ³
Dampfdruck:	5200 hPa
Explosionsgrenzen:	untere 3,0 % Vol., obere 18,6 % Vol.

Allgemeine Hinweise

Die Angaben sind ohne Gewähr und berücksichtigen den derzeitigen Stand der chemischen und technischen Entwicklung. Abänderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Aufgrund der unübersehbaren Anzahl von Anwendungsgebieten kann keine Haftung für das Verarbeitungsergebnis übernommen werden.

Vor Verarbeitung sind Eigenversuche durchzuführen.

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge

Bitte beachten Sie bei diesem Artikel die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge am Produkt sowie die Angaben im Sicherheitsdatenblatt.

Entsorgung

Diesen Stoff und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.

Abfallschlüsselnummer Verpackung: 150110 Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind.

Abfallschlüsselnummer Produkt: 160504* Gefährliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehältern.

* Die Entsorgung ist nachweispflichtig.

Alle Angaben in diesem Artikeldatenblatt sind ohne Gewähr. Trotz aller Sorgfalt können sich die Daten inzwischen verändert haben. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden. Wilhelm Meinel GesmbH, A-4632 Pichl bei Wels, Gewerbepark Inn 21, Telefon +43(0)7249-48646, Fax 20, www.meinelschaum.at, fuge@meinel.co.at

Empfehlung: Sorgfältig und möglichst vollständig entleeren.
Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

Lagerung

Unbedingt stehend und kühl lagern!

Verpackung / Verbrauch

Art.Nr.	Farbe	Gebinde	VE	Palette
01901	farblos	500 ml/Dose	12 Dosen	1008 Dosen

1 Dose reicht für mehrmalige Anwendungen.

Alle Angaben in diesem Artikeldatenblatt sind ohne Gewähr. Trotz aller Sorgfalt können sich die Daten inzwischen verändert haben. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden. Wilhelm Meinl GesmbH, A-4632 Pichl bei Wels, Gewerbepark Inn 21, Telefon +43(0)7249-48646, Fax 20, www.meinlschaum.at, fuge@meinl.co.at