

SCHALLSCHUTZBAND + NAGELDICHTBAND



TEC SSB Schallschutzband und TEC NDB Nageldichtband sind ein einseitig selbstklebendes Band aus Polyethylenschaum, welche direkt von der Rolle verarbeitbar sind. Sie dienen zur thermischen, akustischen und dichten Entkoppelung von Bauteilen!



TEC SSB

Vorwiegend als Schallschutzband zur akustischen Entkoppelung von Bauteilen, speziell im Bereich zwischen Holzsparren und Schalung.

Artikel	Breite	Dicke	lfm/Rolle	Roll/Kart.	UVP/LFM
510160	70 mm	3 mm	30 m	12	



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Material	Polyethylenschaum, physikalisch quervernetzt, geschlossen zellig mit fest aufkaschierter, einseitig silikonisierter Folie, 1-seitig selbstklebend!
Farbe	grau
Wärmeleitfähigkeit	0,032 W/mK bei 0 ° C DIN 52612
Wasseraufnahme	nach 7 Tagen: 0,6 Vol-% nach 28 Tagen: 1,0 Vol-%
Schalldämmmaß	W = 59 dB
Brandverhalten	schwer entflammbar
Raumgewicht	29 kg/m ³ DIN 53420
Zugfestigkeit	Längs: 0,42 N/mm ² , quer: 0,34 N/mm ² DIN 53571
Wasserdampfdurchlässigkeit	0,72 g/m ² 24 h (Prüfkörper 5 mm stark) DIN 53122

91990 sk 11.2024