

PRODUKTBLATT - LX THERMO VS 1118

Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

ALLGEMEINE HANDHABUNG - mechanisches Risiko

Beschreibung

- Warmes Signalgelbes Frottee-Schlingengewirk
- Geschäumte Latexbeschichtung an Handfläche und Fingerkuppen
- Leichte Ölbeständigkeit
- Nahtlose Verarbeitung
- Signalgelbe Trägermaterial für mehr Sichtbarkeit
- Kontakthitze bis ~250°

Einsatzbereiche

- Allgemeine Arbeiten unter kalten oder warmen/heißen Bedingungen
- Arbeiten im Freien unter kalten Bedingungen
- Handhabung von Tiefkühlprodukten
- Kühllager und Kühllogistik
- Müllabfuhr und Recyclingbetriebe



LIEFERBARE GRÖSSEN

8 / 9 / 10 / 11

VERPACKUNG

72 (6 x 12 Paar)

FARBE Trägergewebe/Beschichtung

Signalgelb / Schwarz

LEISTUNGSSTUFEN

Cat. 2 / EN 388: 2142X / EN 407: X2XXXX / EN 511: X1X

Eigenschaften

- Schutzhandschuh für Arbeiten mittleren Risikos
- Flexible Latexbeschichtung für Arbeiten unter feuchten Bedingungen
- Die aufgeraute Oberfläche steigert die Griffsicherheit und Abriebfestigkeit
- Weiterreißfestigkeit Level 4
- Anatomische Passform verringert die rasche Ermüdung der Hand
- Das signalgelbe Trägermaterial erhöht die Sicherheit
- Warmes, komfortables Frottee-Schlingengewebe schützt vor Kälte in Kühllhäusern und Kühl-LKW oder Arbeiten im Freien bei Minusgraden
- Elastischer Strickbund für einen guten Halt an der Hand
- Nicht geeignet bei Latexallergien

Verwendungshinweise

- Unverträglichkeit bei Latexallergie
- Dieser Handschuh schützt nicht gegen chemische Gefahren
- Die unter Laborbedingungen ermittelten Leistungsstufen beziehen sich auf die Handfläche und dienen als Auswahlhilfe
- Der Anwender muss den Zustand der Handschuhe überwachen und diese ersetzen, sobald der Handschuh den erforderlichen Arbeitsplatzkriterien nicht mehr entspricht

Produktblatt Seite 1/3

Technisches Datenblatt

LX THERMO VS 1118

Bezeichnung	LX Thermo VS 1118
Material Beschichtung	Latexschaumbeschichtung
Beschichtung Dichte	0,7 mm
Material Stoff	Frottee Gewirk
Material Dichte	10 Gauge
Material Stulpe	Frottee Gewirk
Prüf-Nummer CTC	0075/844/162/02/19/0446



Abmessungen

Grösse	8	9	10	11
Gesamtlänge ca.	26 cm	27 cm	28 cm	29 cm
Gewicht (Ø in Gramm)	105	110	120	125
Gewicht je Karton ca. (kg)	12,6	13,2	14,4	15,0

EN 407: 2004 - Test Resultate

Brennverhalten	X
Kontakthitze	2
Konvektionshitze	X
Strahlungshitze	X
Kleine Spritzer geschm. Metall	X
Große Spritzer geschm. Metall	X

Schadstoffe (EN420:2003+A1:2009)

PH-Wert <3,5 - >9,5	Konform
Azo-Farben (2002/61/CE)	Konform

EN 511: 2006 - Test Resultate

Konvektionskälte	X
Kontaktkälte	1
Wasserdichtheit	X

EN 388: 2016 - Test Resultate

Abrieb	2
Schnittfestigkeit	1
Reißfestigkeit	4
Stichfestigkeit	2
EN ISO 13997	X

EAN-Nummer / Barcode

	Paar	Pack	Karton
Größe 8	9 003679 111849	9 003679 811848	9 003679 511847
Größe 9	9 003679 111856	9 003679 811855	9 003679 511854
Größe 10	9 003679 111863	9 003679 811862	9 003679 511861
Größe 11	9 003679 111870	9 003679 811879	9 003679 511878

Verpackung

Unterverpackung	12 Paar im Polybag
Kartoninhalt	6 Polybag mit EAN-Code
Gesamtverpackung	72 Paar
Karton Länge	85 cm
Karton Breite	32 cm
Karton Höhe	40 cm

Ursprung

Ursprungsland	VR China
Zoll-Tarif-Nr.	6116 1020
Bezeichnung	Arbeitshandschuhe aus Frottee Gewirk, Latex beschichtet

EU-Konformitätserklärung / Kategorie II

Die EU-Konformitätserklärung finden Sie auf unserer Homepage www.staffl-arbeitsschutz.at oder unter dem angeführten QR-Code



Elixhausen, 06.09.2022